



A MÁXIMA PERFORMANCE

BOLETIM TÉCNICO C.A. 49.817



JT 2002



JT 2013

ÓCULOS AMPLA VISÃO DRAKO JT 2002 / JT 2013

DESCRIÇÃO

Os óculos de proteção modelo ampla visão Drako são confeccionados com armação em nylon, PVC e vedação em silicone, lentes em policarbonato com tratamento antirrisco e antiembaçante. Possui sistema de ventilação indireta através de 13 pequenos orifícios. Com tirante elástico para ajuste ao rosto do usuário.

APLICAÇÃO

Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais e contra respingo de líquidos.

CARACTERÍSTICAS

- Armação em nylon para maior segurança do usuário;
- Acabamento em silicone hipoalergênico em toda a extensão da armação dos óculos para maior conforto e vedação;
- Lentes em policarbonato incolor com tratamento antiembaçante e antirrisco;
- Sistema de ventilação indireta através de 13 orifícios (8 superiores e 5 inferiores);
- Tirante elástico ajustável largo para maior conforto e proteção.

PESO

58 gramas.

NORMAS E APROVAÇÕES

O equipamento foi testado e aprovado por laboratório credenciado e está dentro das exigências estabelecidas em norma.

Atende a norma ANSI Z87.1:2015.

Incolor: Proteção contra impactos de partículas volantes e contra respingo de líquidos (D3).

Cinza: Proteção contra impactos de partículas volantes, contra respingo de líquidos (D3), contra raios ultravioleta (U6) e contra luminosidade intensa (L3).

EMBALAGEM UNITÁRIA

Embalagem plástica impressa com as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário.

ÓCULOS AMPLA VISÃO DRAKO JT 2002

BOLETIM TÉCNICO
C.A. 49.817

EMBALAGEM INTERMEDIÁRIA

Caixa com 10 óculos.

EMBALAGEM MASTER

Caixa de papelão com 250 óculos.

LIMITAÇÕES DE USO

Se os óculos forem danificados durante o uso, abandone a área imediatamente. Se as lentes estiverem defeituosas, riscadas ou quebradas ou se tiverem sofrido algum impacto, substitua os óculos por um novo, não tente repará-lo. Nunca modifique ou altere este produto ou seu modo de uso. Não utilize como proteção para radiações de solda ou operações similares. Não utilizar para exposição a vapores químicos. Não devem ser usadas contra explosões ou esmerilhamento com fragmentos e rebolos. Os óculos de segurança não devem ser usados para obter proteção em outras atividades, por exemplo: esportes, jogos de combate simulado ou lasers. Use somente os elásticos fornecidos pelo fabricante ou importador do produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpe com um pano limpo, macio e seco de preferência em microfibra ou algodão. Caso o produto encontre-se muito sujo, lave-o com sabão neutro. Enxágue e seque com pano limpo e seco. Não use solventes ou outros produtos químicos para limpeza.

ARMAZENAMENTO / GUARDA

Manter os óculos em local limpo, dentro da embalagem original, livre da luz solar e em temperatura ambiente. Proteja os óculos de óleos, ácidos e solventes. Nunca deixe os óculos de segurança com as lentes em contato com superfícies. Óculos com lentes riscadas, trincadas ou quebradas devem ser substituídos imediatamente.

VIDA ÚTIL

Variável conforme a condição de uso e higiene e inspecione sempre antes de cada uso.

VALIDADE

Validade de 5 anos, desde que dentro da embalagem original antes do uso.



A MÁXIMA PERFORMANCE