



A MÁXIMA PERFORMANCE

BOLETIM TÉCNICO

C.A. 49.903



ÓCULOS DE SEGURANÇA POLLUX

JT2006 / JT2007 / JT2008 / JT2014

Descrição

Os óculos de segurança Pollux oferecem design clássico, com armação em nylon e lentes em peça única de policarbonato de alta resistência com tratamento antirrisco, antiembaçante e proteção UV. Disponível nas cores incolor, amarelo, verde e cinza. O apoio nasal tem design anatômico para maior conforto. As hastes contam com 4 níveis de ajuste horizontal para melhor adequação aos diferentes tipos de rostos dos usuários.

Aplicação

Todos os óculos Pollux são utilizados para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais. Os óculos com lentes verde e cinza também são utilizados para proteção contra luminosidade intensa e os com lentes amarelas também são utilizados em locais com pouca luminosidade.

Características

- Design clássico com armação em nylon;
- Lentes em policarbonato incolor com tratamento antirrisco, antiembaçante e contra raios UV;
- Hastes com 4 níveis de ajuste de tamanho para um melhor ajuste e conforto.

Peso

32 gramas.

Normas e aprovações

O equipamento foi testado e aprovado por laboratório credenciado e está dentro das exigências estabelecidas em norma.

Atende a norma ANSI Z87.1:2015.

Incolor: Proteção contra impactos de partículas volantes e contra raios ultra violeta (U6).

Amarelo: Proteção contra impactos de partículas volantes, contra raios ultravioleta (U6) e contra baixa luminosidade.

Cinza: Proteção contra impactos de partículas volantes, contra raios ultravioleta (U6) e contra luminosidade intensa (L3).

Verde: Proteção contra impactos de partículas volantes, contra raios ultravioleta (U6) e contra luminosidade intensa.

Embalagem unitária

Embalagem plástica impressa com as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário.

ÓCULOS DE SEGURANÇA POLLUX JT 2006 / JT 2007 / JT 2008 / JT 2014

BOLETIM TÉCNICO

C.A. 49.903

EMBALAGEM INTERMEDIÁRIA

Caixa com 12 óculos.

EMBALAGEM MASTER

Caixa de papelão com 300 óculos.

LIMITAÇÕES DE USO

Se os óculos forem danificados durante o uso, abandone a área imediatamente. Se as lentes estiverem riscadas ou quebradas ou se tiverem sofrido algum impacto, substitua os óculos por um novo, não tente repará-lo. Nunca modifique ou altere este produto ou seu modo de uso. Não utilize como proteção para radiações de solda ou operações similares. Não utilizar para exposição a vapores químicos. Não devem ser usadas contra explosões ou esmerilhamento com fragmentos e rebolos. Os óculos de segurança não devem ser usados para obter proteção em outras atividades, por exemplo: esportes, jogos de combate simulado ou lasers.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpe com um pano limpo, macio e seco de preferência em microfibra ou algodão. Caso o produto encontre-se muito sujo, lave-o com sabão neutro. Enxágue e seque com pano limpo e seco. Não use solventes ou outros produtos químicos para limpeza.

ARMAZENAMENTO / GUARDA

Manter os óculos em local limpo, dentro da embalagem original, livre da luz solar e em temperatura ambiente. Proteja os óculos de óleos, ácidos e solventes. Nunca deixe os óculos de segurança com as lentes em contato com superfícies. Óculos com lentes riscadas, trincadas ou quebradas devem ser substituídos imediatamente.

VIDA ÚTIL

Variável conforme a condição de uso e higiene e inspecione sempre antes de cada uso.

VALIDADE

Validade de 5 anos, desde que dentro da embalagem original antes do uso.



A MÁXIMA PERFORMANCE